

Aficio[™] MP C3002/MP C3502



辛勤工作的最佳夥伴

Aficio™MP C3002 / MP C3502 是最佳的工作夥伴:

聰明的多功能複合機可讓您用來達到團隊的特殊需求。簡單來説就是: 效率、生產力和多樣性。易於使用的首頁畫面可節省您的時間。各種實用功能 可幫助同事之間的工作流程和互聯。您可以選擇性檢查和控制來設定您 專屬的安全性標準。除了使用低電量的優點之外,也有其他選項可幫助 您的企業更加環保。總而言之,這台機器外型簡潔優雅、具備高效能 的功能,在您的辦公室中不僅美觀,更可充分發揮其功能。

- 彩色列印/影印每分鐘30-35頁



為了輕鬆生活而設計

應付嚴竣的挑戰



直覺化的操作面板

可輕鬆自訂的操作面板顯示以您的偏好和設定為主的個人首頁畫面。首頁按鈕可帶您返回首頁。整合 USB / SD 記憶卡插槽讓您直接進行工作。同時,可傾斜的面板可符合人體工學需求。



強化的內部控制器

依使用者群組或使用者的配額設定,讓您管理裝置的操作成本。 結合了高效能和永續發展,控制面板亦搭載環保指示器,可顯示 紙張設定記錄,讓使用更有效率。USB/SD 記憶卡插槽除了可 預覽工作外,還能讓您輕鬆列印 PDF、JPEG 和 TIFF 檔案。



進階的定著系統

進階的定著系統可減少信封捲曲和皺褶的情況。從環保概念著點,定著系統可縮短從休眠模式恢復操作的時間。另外,較低的 TEC (一般用電量)表示對環境的負面影響也減少。Ricoh產品亦符合能源之星標準,代表了您的 Ricoh 裝置只需更少的能源就可運作。



最高的安全性

密碼和使用者驗證可以防止未經授權列印或影印文件。 CC 認證、PDF/A 資訊安全性和電子文件保存標準可進一步 保護您的文件。增強加密更可以增強裝置安全性等級。

配合您需求的 MFP



不僅美觀,更加實用

白灰對比色彩配置和新潮的方塊造型,讓設計簡潔優雅。列印配額管理 可減少不必要的紙張用量,也可節省電費。遠端傳真可讓多位使用者在 單一網路上傳送並接收傳真,減少了維護多條傳真線路的成本。

專業的一體化印後處理

真正的專業列印成品。以最多 1,000 張的小冊和裝訂分頁機生產一系列 精美的印後處理文件。只要加入打孔單元,就可將紙張文件或小冊打孔, 讓您便於放入資料來。不需再外包代印報表、簡報和其他重要文件。

跟著工作流程走

横幅頁可清楚的分隔工作,並提供實用的輸出摘要。優先處理直接來自手送台的工作。可將列印定時在離峰時間或夜間進行。瀏覽器單元選購配件可直接從網際網路列印時刻表、票券和手冊。





聰明的軟體

GlobalScan NX 提供了智慧化掃描選項,簡單按一下按鈕,就可以預設的格式直接掃描到想要的位置。@Remote 可利用目前運作資料,更有效管理您的輸出裝置也不用煩惱碳粉耗材用完:您的裝置會自動幫您訂購!小小功能,為您帶來方便。

機器可以幫您執行多樣任務

讓您日常工作更輕鬆的 MFP。例如,自動工作提升可跳過紙張不足的工作,並列印下一個工作。此外還有彩色掃描至電子郵件、FTP、SMB、NCP、USB / SD 或 URL,可簡化大量的重複性辦公室工作。

商務溝通的重要功能



- 11 透過彩色 LCD 面板,輕鬆存取與直覺化的操作
- 2 50 張自動反轉送稿機可有效處理單面和雙面原稿
- 3 標準 2 X 550 張紙匣減少補充紙張的次數,隨時維持高產值
- 4 標準 100 張手送台可讓您使用各種不同紙張 尺寸和種類
- 5 選購 2 X 550 張紙匣、550 張紙匣或 2,000 張 大容量紙匣,讓您視需求選擇多種紙張來源
- 6 1,200 張側邊大容量紙匣可提升您辦公室的生產力
- 7 1,000 張騎馬釘裝訂分頁機和數種打孔套件可滿足所有印後處理的工作
- 8 125 張單格接紙盤可區分輸出成品,讓您取得 文件更容易

MP C3002/MP C3502

主要規格

ńл

縮放:

Novell®Netware®環境:

SAP®R/3®環境:



一般		
暖機時間:	20秒	
首張輸出速度:	全彩:7.3/ 7.2秒 黑白:4.7/ 4.8秒	
連續輸出速度:	全彩:每分鐘 30/ 35 頁 黑白:每分鐘 30/ 35 頁	
記憶體:	最大: 硬碟機:	1,5 GB 190 GB
體積(長x寬x高):	670 x 682 x 880 mm with ARDF	
重量:	120公斤	
電源:	110 V, 60 Hz	

影印機	
影印程序:	乾式靜電轉寫系統
多份影印:	最多 999 份影本
影印解析度:	600 dpi

從 25% 到 400%,以 1% 為單位

印表機		
印表機語言:	標準:	PCL5e, PCL6, PDF
	選購件:	$Adobe^{\circ} PostScript^{\circ} 3^{\intercal \! M}, IPDS$
列印解析度:	最大:1,2	00 dpi
介面:	選購件:	USB 2.0、SD插槽 紅網路10 base-T / 100 base-TX 雙向IEEE 1284 (IEEE 802.11a / g)、Bluetooth 乙太網路1000 Base-T
通訊協定:	標準: 選購件:	TCP/IP (IPv4, IPv6) IPX/SPX
Windows [®] 環境:	Windows® XP/Vis	ta/7/Server 2003/Server 2008/ Server 2008R2
Mac OS 環境:	Mad	cintosh OS X 10.2版或更新版本
UNIX 環境:	HF SCO	Solaris: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 P-UX: 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3 OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0 RedHat*Linux: 4, 5, 6 *AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5Lv7.1

掃描器	
掃描速度:	最快每分鐘 51 頁原稿
掃描解析度:	最大:1,200 dpi
隨附驅動程式:	網路 TWAIN
掃描至電子郵件:	SMTP, POP, IMAP4
掃描至資料夾:	SMB, FTP, NCP

得具	
線路:	PSTN, PBX
相容性:	ITU-T (CCITT) G3
解析度:	標準:8 x 3.85 line/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7.7 line/mm, 200 x 200 dpi 選購件:8 x 15.4 line/mm, 400 x 400 dpi 16 x 15.4 line/mm, 400 x 400 dpi
傳送速度:	2秒
數據機速度:	最大:33.6 Kbps
掃描速度:	1秒
記憶體容量:	標準:4 MB 最大:28 MB

紙張處理	
建議紙張尺寸:	A3, A4, A5, B4, B5, A6
紙張輸入容量:	最大:4,400 張
紙張輸出容量:	最大:1,625 張
紙張重量:	52 - 300 g/m²

壕 1米	
耗電量:	最大: 1,584 W
	運作中的用電:MP C3002:576 W
	MP C3502: 607 W
	就緒模式:101 W
	低電源模式:80 W
	休眠模式: 1.0 W
	TEC (一般耗電量): 1.4/ 1.7 kW/h

 取	•
標準:	SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™
	Web Image Monitor
選購件:	GlobalScan NX, Card Authentication Package
	Unicode Font Package for SAP
	Remote Communication Gate S Pro

其他配件

6.5版

SAP®R/3®

庙古

原稿蓋、ADF 把手、1 x 550 張紙匣、2 x 550 張紙匣、1,200 張側邊大容量紙匣、2,000張大容量紙匣、橋接單元、500 張裝訂分頁機、1,000 張裝訂分頁機、1,000 張騎馬釘裝訂分頁機 打孔套件、內部位移接紙盤、單格接紙盤、側邊接紙盤、信封送稿器、萬向小城桌、PictBridge、瀏覽器單元、計數器分面、檔案格式轉換器主要計數器支架、讀卡機支架、影印資料安全性單元、傳真連線單元、第二 Super G3 連接埠、Netware

關於供應的機型、選購件和軟體,請與業務代表詢問。





























台灣理光股份有限公司

想獲得更多產品資訊,請聯絡:

RICOH TAIWAN CO., LTD 全省銷售專線 0800 457 456

www.ricoh.com.tw