

**RICOH**  
imagine. change.

A4 黑白雷射印表機

A4 黑白雷射多功能事務機

# RICOH SP 330DN SP 330SFN

☑ 影印 ☑ 列印 ☑ 傳真 ☑ 掃描

註：SP 330DN僅含列印功能



RICOH  
SP 330DN

32  
ppm Monochrome

RICOH  
SP 330SFN

32  
ppm Monochrome

## 完美小型印表機，品質穩定，讓業務穩定成長

SP 330DN 及 SP 330SFN 是擁有優異品質的黑白雷射印表機，機器本身穩定及可靠，體積小不佔太多空間，列印時噪音小，非常適合中小企業、新創公司、高階主管等個人辦公室使用。

同時 SP 330DN 及 SP 330SFN 是相當環保的機器，近年來環保意識的抬頭，Ricoh 深知人們已相當重視環境保護，機器的設計上皆為低耗電量，休眠狀態下只會使用部份電量。

- 每分鐘32張
- 機器支援自動安裝程式，可輕鬆安裝，節省時間，增加使用效率
- 使用三合一(AIO)碳粉匣符合成本效益
- 支援IT環境，包括 Windows / Mac / Linux
- 支援智慧型裝置行動列印: Mopria、AirPrint、Google Cloud Print、Smart Device Connector 及Wi-Fi Direct
- PCL 驅動程式提供機密列印功能，保護機密文件不會被未授權使用者從機器上取得



## 行動辦公室

隨時隨地，處處皆是行動辦公室。行動裝置只要下載 App “Ricoh Smart Device Connector”，便能立即印出資料。

SP 330 系列的印表機亦支援 Mopria, AirPrint or Google Cloud Print 來列印出行動裝置中的資料。

選配無線 Wi-Fi 連線配件，支援 5 GHz 頻率，訊號干擾少，提供更穩健可靠的無線連線，還可支援 Wi-Fi Direct，讓使用者直接與裝置連線。

不論何時，只要有 SP 330 系列的印表機，省時又方便，符合現代人講求速度效率的工作模式。



## 直覺式操作 易於使用

SP 330 系列的印表機配有 AIO 碳粉匣，使用者只需取出用盡的碳粉匣，再裝入新碳粉匣即可。

機器完全是正面操作的設計，使用者可輕鬆迅速進行裝置維護工作，例如補充紙張和移除夾紙等。

紙匣把手也經過重新設計，握持更舒適。



## 環保和低維護需求

SP 330 系列的印表機採用人性化操作面板，且機器本身為降噪設計。節電模式（休眠模式）的用電量僅有 0.87W，可協助客戶節能省電。具有符合領先業界的能源之星 v2.0 標準，能幫助客戶降低用電量並保護環境。



# RICOH SP 330DN / SP 330SFN

## 主要規格

### 一般

輸出功能:	黑白輸出
功能:	SP 330DN: 列印 SP 330SFN: 影印/列印/傳真/掃描
機體型式:	桌上型 / 碳粉電子顯像式
操作面板:	SP 330DN: 四行LCD SP 330SFN: 4.3吋彩色操控面板
列印速度 A4:	每分鐘 32 頁
首頁印列時間 A4:	7.5 秒
暖機時間:	少於 30 秒
處理器:	SP 330DN: 350 MHz SP 330SFN: 400 MHz
記憶體 (標準 / 最大):	SP 330DN: 128 MB SP 330SFN: 256 MB
電源:	110v, 60Hz, 8.5A
耗電量: (使用中 / 待機 / 休眠)	950 W / 120 W / 0.87 W 或更少
體積 (WxDxH):	SP 330DN: 370 x 392 x 262 mm SP 330SFN: 405 x 392 x 420 mm
重量 (含隨機碳粉):	SP 330DN: <13.0 Kg SP 330SFN: <18.0 Kg

### 列印

列印解析度:	1200 x 1200 dpi
雙面列印:	內建自動雙面列印器
網路界面 - 標配: - 選配:	USB2.0, 乙太網路 10 Bas-T / 100 BASE-TX IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wireless LAN)
支援列印語言:	PCL5e, PCL 6, 模擬 PostScript 3
網路協定:	TCP/IP
作業系統支援:	Win 7/8.1/10, server 2008/server 2012/server 2016 / Linux
進紙匣 - 標準紙匣: - 手動紙匣	250 頁 (80 g/m <sup>2</sup> ) 50 頁 (80 g/m <sup>2</sup> )
出紙匣-面朝向:	SP 330DN: 125 頁 (A4/LT or 80 g/m <sup>2</sup> ) SP 330SFN: 50 頁 (A4/LT or 80 g/m <sup>2</sup> )
可用紙張:	A4, A5, A6, B5, B6, , Letter
支援紙張類型:	普通紙
支援紙張重量:	標準紙匣/ 手動紙匣 52-162 g/m <sup>2</sup> 雙面列印 60-105 g/m <sup>2</sup>

### 掃描 (僅限 SP 330SFN)

規格:	彩色掃描(平台式掃描)
掃描方式:	CIS
解析度:	600x600dpi (自動雙面送稿機) · 及256灰階
掃描模式 / 速度:	自動送稿器(ADF) : 黑白, 灰階: 13 秒 / 彩色: 4.5秒
平台最大尺寸:	寬: 高達 216 mm, 長: 高達 297 mm
ARDF最大尺寸: 自動雙面送稿機	寬: 高達 216 mm, 長: 高達 356 mm
TWAIN 支援:	可
掃描功能:	掃描至 email / 網路資料夾 / FTP / USB隨身碟

### 影印 (僅限 SP 330SFN)

自動雙面送稿機紙張容量	35 頁
首頁影印時間:	少於 16秒 (A4 SEF/LT SEF)
平台影印尺寸:	A4 (210 x 297mm) / Letter (214 x 297mm)
ARDF影印尺寸: 自動雙面送稿機	A4 (210 x 297mm) / Letter (214 x 297mm) / Legal (216 x 356mm)
影印速度:	每分鐘 32 頁
多份影印:	高達 99 份
解析度 (H x V):	300 x 600dpi (自動送稿機)
縮放比率:	從 25% to 400% 以 1% 為單位
濃度調整:	可, 僅手動: 5 等級
影印模式:	文字 / 照片 / 混合
自動雙面影印:	可
證件影印:	可
合併影印:	2 合 1, 4 合 1

### 傳真 (僅限 SP 330SFN)

傳真類型:	G3
傳真電路 / 通訊模式:	PSTN, PBX / T.30
ARDF文件尺寸: 自動雙面送稿機	寬: 高達 137.9-215.9 mm, 長: 高達 137.9-355.6 mm
平台文件尺寸:	寬: 高達: 216 mm, 長: 高達 297 mm
最大掃描及列印尺寸:	最大 216 mm
解析度:	100 x 200 dpi - 8 x 3.85 lines/mm 200 x 200 dpi - 8 x 7.7lines/mm
傳真傳送速度:	最大 33.6 Kbps
記憶傳真:	可
單鍵撥號:	可
自動重撥:	可
自動接聽:	可
快速撥號:	100 組
傳真模式:	立即傳送, 記憶傳送 / 自動接收, 手動接收, 替代接收

### 耗材

初始碳粉:	約 1,000 頁*
高容量碳粉匣:	約 7,000 頁*
低容量碳粉匣:	約 3,500 頁*
最大月印量:	35,000 張 / 月
建議月印量:	700 ~5,800 張 / 月

\* 1) 以上碳粉匣容量是根據 ISO / IEC19752 測量。

2) 測試環境是標準溫度和濕度。 3) 根據狀況及列印條件, 此容量可能會有變化。選購配件和軟體...等資訊, 請造訪理光官網www.ricoh.com.tw。

**RICOH**  
imagine. change.

www.ricoh.com.tw

RICOH TAIWAN CO., LTD

全省銷售專線 0800 457 456 全省客服專線 0809 011 119



RICOH @Remote

