

黑白雷射印表機

# RICOH

## SP 325DNw

## SP 325SFNw

☑ 影印 ☑ 列印 ☑ 傳真 ☑ 掃描



RICOH  
SP 325DNw

28  
ppm

RICOH  
SP 325SFNw

28  
ppm

# RICOH SP 325DNw / SP 325SFNw

## 主要規格

機型	SP 325SFNw	SP 325DNw
功能	影印、列印、掃描、傳真	列印單功能
類型 / 列印技術	桌上型 / 電子顯像式	
操作面板	4 行 LCD	燈號顯示
列印速度 A4	每分鐘 28 頁 (28 ppm)	每分鐘 28 頁 (28 ppm)
首頁印列時間 A4	少於 8 秒	
暖機時間	少於 30 秒	少於 26 秒
處理器	360 MHz	
記憶體 (標準 / 最大)	128 MB / 128 MB	
列印解析度	1,200 x 1,200 dpi	
雙面列印	內建自動雙面列印器	
連接界面 (標準)	USB2.0, 乙太網路 10/100 BASE-TX(RJ-45), IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct	
USB 插槽 (Type A)	可	無
NFC 支援	可	
支援列印語言	PCL5e, PCL 6	
網路協定	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP	
作業系統支援	Win 7/8/8.1/10, server 2003/server 2008/server 2012 (32bit/64bit), Mac OS X v10.11, Linux, UNIX, NOVELL	
進紙匣	標準紙匣	250 頁 (80 g/m <sup>2</sup> )
	手動紙匣	50 頁 (80 g/m <sup>2</sup> )
出紙匣	面朝上	50 頁 / 125 頁
進紙匣支援尺寸	標準紙匣	A4, B5, A5, B6, A6, Legal, Letter, HLT, Executive, F, Foolscap, Folio, 16K, Custom size: Min. 100 mm x 148 mm, Max. 216 mm x 356 mm
	手動紙匣	A4, B5, A5, B6, A6, Legal, Letter, HLT, Executive, 16K, Envelope: #10, Monarc, C5, C6, DL, Custom size: Min. 90 mm x 140 mm, Max. 216 mm x 356 mm
支援紙張類型	標準紙匣 / 手動紙匣	Plain Paper, Recycled Paper, Thick Paper, Thin Paper
支援紙張重量	標準紙匣 / 手動紙匣	52-162 g/m <sup>2</sup>
	雙面列印	60-105 g/m <sup>2</sup>
能耗	使用中 / 待機 / 休眠	890 W / 50 W / 1 W 或更少
電源	110 - 220 V, 50/60 Hz	
體積 (WxDxH)	405 x 392 x 405 mm	376 x 392 x 262 mm
重量 (含隨機碳粉)	<17.0 Kg	<13.0 Kg
<b>耗材</b>		
隨機碳粉	約 1,000 頁	
高容量碳粉匣	約 3,500 頁 (EDP: 407250)	
低容量碳粉匣	約 2,000 頁 (EDP: 407247)	
最大月印量	35,000 張 / 月	
建議月印量	700 ~5,800 張 / 月	

- \*1) 以上碳粉匣容量是根據 ISO / IEC19752 測量。  
 \*2) 測試環境是標準溫度和濕度。  
 \*3) 根據狀況及列印條件，此容量可能會有變化。

**RICOH**  
 imagine. change.

www.ricoh.com.tw

RICOH TAIWAN CO., LTD  
 全省銷售專線 0800 457 456

影印	SP 325SFNw	
自動送稿機	35 頁	
首頁影印時間	少於 8 秒	
影印尺寸	平台	A4 / Letter
	自動送稿器	A4 / Letter / Legal
影印速度	28 CPM	
多份影印	99 份	
解析度 (H x V)	600 x 600 dpi (平台), 600 x 300dpi (自動送稿器)	
濃度調整	可	
影印模式	文字 / 照片 / 混合	
自動雙面影印 / 證件影印	可 / 可	
合併影印	2 合 1, 4 合 1 (自動送稿器)	
<b>掃描</b>		
彩色 / 黑白	彩色掃描	
掃描方式	CIS	
證件文件解析度	1,200 x 1,200 dpi	
解析度	100x100dpi - 600x600dpi	
掃描模式 / 速度 (A4, 300dpi, USB2.0)	自動送稿器: 黑白, 灰階: 少於 5 秒 / 彩色: 少於 10 秒	
	平台: 黑白, 灰階: 少於 5 秒 / 彩色: 少於 10 秒	
影印尺寸	平台	寬: 高達 216 mm, 長: 高達 297 mm
	自動送稿器	寬: 高達 216 mm, 長: 高達 356 mm
TWAIN 支援	可	
掃描功能	掃描至 email / 網路資料夾 / FTP / USB隨身碟	
<b>傳真</b>		
傳真類型	G3, PC fax	
傳真電路 / 通訊模式	PSTN, PBX / T.30	
文件尺寸	自動送稿器	寬: 高達 139.7-215.9 mm, 長: 高達 139.7-355.6 mm
	平台	寬: 高達 216 mm, 長: 高達 297 mm
最大掃描及列印尺寸	最大 215.9 mm	
解析度	100 x 200 dpi / 200 x 200 dpi	
傳真速度	33.6 Kbps / 約 3 秒	
快速撥號	100 組	
傳真模式	立即傳送, 記憶傳送 / 自動接收, 手動接收	
其他功能	記憶傳真, 單鍵撥號, 自動重撥, 自動接聽, PC - FAX(接收與傳送)	

